



## II. SECTION INTERVENTIONS EXTERIEURES

### A. MANUTENTION ET EQUIPEMENT

#### 1. Camion



Charge maximum 3 tonnes  
3 places

#### 2. Camionnettes



#### 3. Groupe électrogène

2 groupes électrogènes de soudage

#### 4. Roulottes de chantier

2 roulottes de chantier équipées



## **5. Container d'outillage**

- 4 containers d'outillages (2x2 m)
- 1 container d'outillages (6x2 m)



## **7. Postes à souder triphasés et monophasés**

## **8. Postes de découpe et chauffeur type chalumeau**

## **9. Moyens de manutention contrôlé OCB**

- Palans électriques à cliquet → 6 tonnes
- Palans à chaîne
- Tirefort → 3 tonnes
- Treuil → 300 kgs
- Elingues → 10 tonnes
- Câbles → 15 tonnes

## **10. Verins outillage avec pompes électriques jusque 100 tonnes + extracteur**

## **11. Outillage électrique vérifié suivant procédures VCA**

- Disqueuses, foreuses, pied magnétique

## **12. Outillage individuel**

- Composé d'un coffre à outils pour chaque mécanicien et d'un banc pour chaque chef d'équipe

## **13. Outils de mesure**

- 1 Systèmes de mesure et d'alignement laser
- 2 théodolites
- 2 nivelles
- boites de jauges micrométrique
- comparateurs micrométriques avec base magnétique
- Clef dynamométrique